

Información genérica de producto

Sumflex® Fortis+ 500

Ref. TDS: SumflexFortis+500
Cliente: Mesur

Fecha: 23/09/2020
Revisión: 0
Resp.: C01



Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Descripción producto

Cable de control, para instalación fija, con máxima resistencia a condiciones ambientales extremas y productos químicos. Resistente a ácidos y bases, soluciones acuosas, disolventes orgánicos, aceites y combustibles, fluidos de automoción y fluidos industriales. Cubierta exterior sobredimensionada y no propagadora de la llama.

Diseño

Conductor:	Cobre pulido, flexible Clase 5 EN60228	Cubierta exterior:	Termoplástico especial, con espesor de pared aumentado
Aislamiento:	Sumlene®	Color:	Negro
Identificación:	Negros numerados + am/vde	Marcado:	Sumcab TMC Sumflex® Fortis+ 500 "Cond. X mm²" 500V "Traz.Code" CE "Año" "m" www.sumcab.com Made in Spain
Cableado:	En capas concéntricas, con paso óptimo		

Datos técnicos

Temperatura de servicio:	.-40°C a +80°C
Tensión de servicio:	300/500V
Tensión de ensayo:	2.000V
Resistencia aislamiento:	> 5GOhm x km
Radio de curvatura mínimo:	5 x diámetro exterior

Propiedades

IEC 60332-1-2	No propagador de la llama
Ecolab:	Resistente frente a agentes desinfectantes y de limpieza (especial industria Food & Beverage)
Resistencia química:	Máxima resistencia a condiciones ambientales extremas y productos químicos. Resistente a ácidos y bases, soluciones acuosas, disolventes orgánicos, aceites y combustibles, fluidos de automoción y fluidos industriales.

Otra información:

Pais de Origen:	España
Fabricante:	Sumcab Tailor Made Cables, Barcelona
Código arrancelario:	84444995
Suministro:	Rollos ≤ 30 kg, resto en bobina de madera

©2018 Sumcab Group - Technical changes reserved
Last Update 04.04.2018
Product Management www.sumcab.com
TDS Plant.81841MC01

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario.

Aceptación cliente

Fecha:	Nombre: Firma:	Sello empresa:
--------	-------------------	----------------

La información contenida en este documento no debe copiarse, reproducirse ni reproducirse de ninguna forma, ni en su totalidad ni en parte, sin el consentimiento por escrito de Sumcab. La información se cree que es correcta en el momento de la emisión. Sumcab se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso. Esta especificación no es contractualmente válida a menos que esté específicamente autorizada por Sumcab.